

Grup electrogen MARRO MIWE 90 I

Fisa tehnica



1 DATE ELECTRICE GENERALE

Putere standby (ESP = Emergency standby power)	kVA	88
	kW	70,4
Putere prime (PRP = Prime Power)	kVA	80
	kW	64
Factor de putere	cos 0	0,8
Tensiune	V	230 / 400
Frecventa	Hz	50

1 DATE CONSTRUCTIVE

Structura	-	carcasa insonorizata	
Nivel de zgomot (la 7 m distanta)	dB	68	
Gabarit Lungime (L)	mm	2700	
	Latime (l)	mm	1100
	Inaltime (h)	mm	1550
Greutate	kg	1500	
Material sasiu	-	otel	
Material carcasa (tabla)	-	otel	
Acoperire	-	vopsea	
Rezervor integrat de combustibil	-	da	
Capacitate rezervor integrat in sasiu	litri	260	
Usi laterale (pentru acces interior usor)	-	da	
Balamale din otel inox	-	da	

1 MOTOR

Producator	-	FPT IVECO (Italia)
Model	-	N45SM3
Putere mecanica	kWm	82
Tip motor	-	Diesel
Ciclu de functionare	-	4 timpi
Aspiratie	-	turbo intercooler
Combustibil	-	motorina
Nr. cilindri	-	4 in linie
Cilindree	litri	4,5
Alezaj	mm	104
Cursa	mm	132
Racire	-	cu apa
Regulator de turatie	-	mecanic
Viteza de rotatie	rpm	1500
Raport de compresie	-	17:1
Capacitate baie ulei	litri	13
Redresor de baterii	-	da
Numar de baterii	-	1
Tensiune baterie	V	12
Rezistenta preincalzire antigel (preheater)	-	da

1 ALTERNATOR

Producator	-	WEG
Model	-	202AIVS
Putere mecanica	kVA	91
Factor de putere	-	0,8
Frecventa	Hz	50
Fara perii	-	da
Plaja de reglare a tensiunii	-	±0,5%
Izolatie	-	Clasa H
Protectie	-	IP 23
Numar de rulmenti	-	1

Grup electrogen

MARRO MIWE 90 | Panoul de control



PANOUL DE CONTROL

Producator	-	DEEP SEA (Marea Britanie)
Model	-	DSE 7320/7420
Afisaj	-	LED + LCD
Port de comunicatii	-	RS 232 / RS 485
Modul alarmare SMS	-	DSE 890
Marimi masurate / afisate • tensiune	V	da
• intensitate curent	A	da
• frecventa	Hz	da
• timp functionare	ore	da
• istoric evenimente	-	da
Alarmer		
• start ratat	-	da
• incarcare baterie	-	da
• presiune scazuta ulei	-	da
• temperatura ridicata apa	-	da
• nivel scazut combustibil	-	da
• oprire de urgenta	-	da
• suprasaturatie	-	da
CONSUM		
100 % sarcina .	litri / ora	17
75 % sarcina	litri / ora	13,8
50 % sarcina	litri / ora	9

CERTIFICĂRI

Echipamentul este produs in sistem certificat ISO 9001, ISO 14001 si CE.

NOTA: Informatiile si imaginile prezentate in acest document sunt cu titlu informativ si pot suferi modificari fara notificari prealabile

Conditiiile ambientale de functionare de referinta sunt cele mentionate in normativul ISO 8528-1:2018: 1000 mbar, 25 °C, umiditate relativa 30%.

Prime Power (PRP) - In conformitate cu ISO 8528-1:2018, Prime power (sau puterea continua/de productie) este puterea maxima pe care un generator electric este capabil sa o produca in timp ce furnizeaza o sarcina electrica variabila. Generatorul electric este functional un numar nelimitat de ore / an in conditii cunoscute, cu conditia ca intervalele si procedurile de mentenanta prescrise de producator sa fie respectate.

Emergency Standby Power (ESP) - In conformitate cu ISO 8528-1:2018, Emergency standby power (sau puterea in regim de avarie/urgenta, standby) este puterea maxima disponibila furnizata de un generator electric in timpul unei perioade cu variatii de putere electrica, putere pe care generatorul electric este capabil sa o furnizeze in eventualitatea unei caderi a retelei sau in conditii de test, pentru cel mult 500 ore / an. Este obligatorie respectarea intervalelor si procedurilor de mentenanta prescrise de



S.C. MARRO ELECTRIC SYSTEMS S.R.L.



Str. Palisandrului nr. 14 , Sector 1, Bucuresti, 013415, Romania, Tel./ fax +40 21 436 30 78, office@marro.ro