

# Grup electrogen MARRO MYH 70 O St 3A



## Fisa tehnica

### DATE ELECTRICE GENERALE

Putere standby (ESP = Emergency standby power)	kVA	69
	kW	55,2
Putere prime (PRP = Prime Power)	kVA	62,1
	kW	50,4
Factor de putere	cos $\phi$	0,8
Tensiune	V	230 / 400
Frecventa	Hz	50

### DATE CONSTRUCTIVE

Structura	-	deschisa
Nivel de zgomot ( la 7 m distanta)	dB	68
Gabarit Lungime ( L )	mm	2000
	Latime ( l )	mm
Inaltime ( h )	mm	1400
Greutate	kg	1300
Material sasiu	-	otel
Material carcasa ( tabla )	-	otel
Acoperire	-	vopsea
Rezervor integrat de combustibil	-	da
Capacitate rezervor integrat in sasiu	litri	200
Usi laterale (pentru acces interior usor)	-	da
Balamale din otel inox	-	da

### MOTOR

Producator	-	YUCHAI
Model	-	YC4D90-D34
Stagiu emisii motor	-	III A
Putere mecanica	kWm	66
Tip motor	-	Diesel
Ciclu de functionare	-	4 timpi
Aspiratie	-	turbo
Combustibil	-	motorina
Nr. cilindri	-	4 in linie
Cilindree	litri	4,21
Alezaj	mm	108
Cursa	mm	115
Raport Compresie	-	16,7:1
Racire	-	cu apa
Regulator de turatie	-	COMMON RAIL
Viteza de rotatie	rpm	1500
Capacitate baie ulei	litri	13
Redresor de baterii	-	da
Numar de baterii	-	1
Tensiune baterii	V	12
Intensitate curent baterii	Ah	100
Rezistenta preincalzire antigel (preheater)	-	da

## ALTERNATOR

Producator	-	WEG
Model	-	201AIHE
Putere (standby)	kVA	74
Factor de putere	-	0,8
Frecventa	Hz	50
Fara perii	-	da
Plaja de reglare a tensiunii	-	±0,5%
Izolatie	-	Clasa H
Protectie	-	IP 23
Numar de rulmenti	-	1

### Grup electrogen MARRO MYH 70 O St 3A Panoul de control



## PANOUL DE CONTROL

Producator	-	DEEP SEA (Marea Britanie)
Model	-	DSE 7420
Afisaj	-	LED + LCD
Port de comunicatii (optional)	-	RS 232 / RS 485
Marimi masurate / afisate		
• tensiune	V	da
• intensitate curent	A	da
• frecventa	Hz	da
• timp functionare	ore	da
• istoric evenimente	-	da
Alarme		
• start ratat	-	da
• incarcare baterie	-	da
• presiune scazuta ulei	-	da
• temperatura ridicata apa	-	da
• nivel scazut combustibil	-	da
• oprire de urgenta	-	da
• suprasaturatie	-	da

## CONSUM

100 % sarcina .	litri / ora	17
75 % sarcina	litri / ora	13,1
50 % sarcina	litri / ora	9,2

## CERTIFICARI

Echipamentul este produs in sistem certificat ISO 9001, ISO 14001 si CE.

**NOTA:** Informatiile si imaginile prezentate in acest document sunt cu titlu informativ si pot suferi modificari fara notificari prealabile

Conditiiile ambientale de functionare de referinta sunt cele mentionate in normativul ISO 8528-1:2018: 1000 mbar, 25 °C, umiditate relativa 30%.

Prime Power (PRP) - In conformitate cu ISO 8528-1:2018, Prime power (sau puterea continua/de productie) este puterea maxima pe care un generator electric este capabil sa o produca in timp ce furnizeaza o sarcina electrica variabila. Generatorul electric este functional un numar nelimitat de ore / an in conditii cunoscute, cu conditia ca intervalele si procedurile de mentenanta prescrise de producator sa fie respectate.

Emergency Standby Power (ESP) - In conformitate cu ISO 8528-1:2018, Emergency standby power (sau puterea in regim de avarie/urgenta, standby) este puterea maxima disponibila furnizata de un generator electric in timpul unei perioade cu variatii de putere electrica, putere pe care generatorul electric este capabil sa o furnizeze in eventualitatea unei caderi a retelei sau in conditii de test, pentru cel mult 500 ore / an. Este obligatorie respectarea intervalelor si procedurilor de mentenanta prescrise de producator